

PRŮMYSLOVÉ HADICE - transportní



SHANNON / 80 HD®

Duše: Černá směs SBR/NR
Výztuž: Čtyři ocelové oplety do DN125,
šest opletů DN152
Obal: Černá směs SBR/NR
Prac. teplota: Od -40°C do +70°C

Silná hadice pro transport cementového potěru, betonu. Vysoce odolná ořezu, ozónu a atmosférickým vlivům. Používána na čerpadlech pro zalévání základů, stěn, stropů. Dodávány jako kompletní hadice s koncovkami typu GROOVE. Při objednání je potřeba udat: průměr a celkovou délku hadice a rozměr koncovek. Ořez dle normy ISO 4649: 50 mm³.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
IV-SHAN80-051L	51	71,5	80	200	380	3,38
IV-SHAN80-065L	65	85	80	200	400	4,11
IV-SHAN80-076L	76	97	80	200	400	4,92
IV-SHAN80-100	100	124	80	200	550	6,87
IV-SHAN80-125	125	150	80	200	700	8,69
IV-SHAN80-152	152	184	80	175	800	14,25

Spojky GROOVE pro hadice SHANNON®


obrázek	index	vnitřní průměr hadice [mm]	rozměr [coul]	ppopis
	IV-SHAN-ZR-ZK-051-200	51	2	Spojka GROOVE s trnem na hadici + lisovací objímka. Materiál: uhlíková ocel. Hloubka tvrzení spojky: 0,6 ÷ 0,8 mm Tvrdost: 56 ÷ 58 HRC..
	IV-SHAN-ZR-ZK-065-300	65	3	
	IV-SHAN-ZR-ZK-076-300	76	3	
	IV-SHAN-ZR-ZK-076-325	76	3.1/4	
	IV-SHAN-ZR-ZK-100-400	100	4	
	IV-SHAN-ZR-ZK-100-450	100	4.1/2	
	IV-SHAN-ZR-ZK-125-500	125	5	
	IV-SHAN-ZR-ZK-125-550	125	5.1/2	
	IV-SHAN-ZR-ZK-152-600	152	6	


Základní rozměry drážkových spojek GROOVE


obrázek	rozměr [coul]	vnitřní průměr hadice [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
	2	51	50	60	16	18	57
	3	65	65	89	16	20	84
	3	76	76	89	16	20	84
	3.1/4	76	76	97	16	20	88
	4	100	100	114	16	20	108
	4.1/2	100	100	127	16	20	114
	5	125	125	141	17	20	133
	5.1/2	125	125	148	17	20	139
	6	152	150	167	17	20	159




PRŮMYSLOVÉ HADICE - transportní

Spojky GROOVE pro hadice SHANNON

obrázek	index	rozměr [coul]	ppopis
	IV-SHAN-ZR-OB-200	2	Objímka drážkové spojky bez těsnění a závlačky. Materiál: uhlíková ocel. Prac. tlak: 80 bar.
	IV-SHAN-ZR-OB-250	2.1/2	
	IV-SHAN-ZR-OB-300	3	
	IV-SHAN-ZR-OB-325	3.1/4	
	IV-SHAN-ZR-OB-400	4	
	IV-SHAN-ZR-OB-450	4.1/2	
	IV-SHAN-ZR-OB-500	5	
	IV-SHAN-ZR-OB-550	5.1/2	
IV-SHAN-ZR-OB-600	6		

obrázek	index	rozměr [coul]	ppopis
	IV-SHAN-ZR-OU-200	2	Těsnění objímky drážkové spojky. Materiál: pryž SBR.
	IV-SHAN-ZR-OU-250	2.1/2	
	IV-SHAN-ZR-OU-300	3	
	IV-SHAN-ZR-OU-325	3.1/4	
	IV-SHAN-ZR-OU-400	4	
	IV-SHAN-ZR-OU-450	4.1/2	
	IV-SHAN-ZR-OU-500	5	
	IV-SHAN-ZR-OU-550	5.1/2	
IV-SHAN-ZR-OU-600	6		

obrázek	index	rozměr [coul]	ppopis
	IV-SHAN-ZR-OZ-56X6	56x6,5	Pojistná závlačka objímky.
	IV-SHAN-ZR-OZ-70X6	70x6,5	
	IV-SHAN-ZR-OZ-70X8	70x8	

obrázek	index	průměr [mm]	ppopis
	IV-SHAN-KM-060	60 mm	Koule pro čištění hadic SHANNON (měkká).
	IV-SHAN-KM-080	80 mm	
	IV-SHAN-KM-100	100 mm	
	IV-SHAN-KM-125	125 mm	
	IV-SHAN-KM-150	150 mm	
	IV-SHAN-KS-060	60 mm	Koule pro čištění hadic SHANNON (střední).
	IV-SHAN-KS-080	80 mm	
	IV-SHAN-KS-100	100 mm	
	IV-SHAN-KS-125	125 mm	
	IV-SHAN-KS-150	150 mm	
	IV-SHAN-KT-060	60 mm	Koule pro čištění hadic SHANNON (tvrdá).
	IV-SHAN-KT-080	80 mm	
	IV-SHAN-KT-100	100 mm	
	IV-SHAN-KT-125	125 mm	
	IV-SHAN-KT-150	150 mm	