Vodní pistole NiTO

obrázek	index	přípojky	popis
NiTO LIGHT DUTY	NT-28002A8	GW 3/4” BSP (s trnem na hadice 5/8” i 3/4”)	Ekonomická, lehká pistole pro vodu NiTO LIGHT DUTY se zadní spouští. Korpus z mosazi, obal z modrého polyuretanu. Vybavena nastavitelnou tryskou a plynulou regulací průtoku. Max. pracovní tlak: 8 bar. Max. pracovní teplota: +80°C. Hmotnost: cca 0,26 kg.
NiTO I	NT-53800A1	vsuvka rychlospojky NiTO 1/2” *	Univerzální, lehká, kvalitní pistole pro vodu, NiTO I. Obal z vysoce odolného černého plastu, tryska z chromované mosazi. Vybavena nastavitelnou tryskou, plynulou regulací průtoku a blokací spouště. Max. pracovní tlak: 6 bar (+40°C), 4 bar (+60°C). Max. pracovní teplota: +60°C. Hmotnost: cca 0,3 kg. Průtok: 8,5÷10 l/min (3 bar).
	NT-63820A1	vsuvka rychlospojky NiTO 3/4” *	
	NT-59800A1	vsuvka rychlospojky NiTO CLICK 1/2” *	
	NT-53805A5	GW 1/2” BSP	
	NT-53802A5	GZ 1/2” BSP	
NiTO ERGO	NT-40525A3	vsuvka rychlospojky NiTO 1/2” *	Ergonomická pistole pro horkou vodu NiTO ERGO. Obal z vysoce odolného černého plastu, tryska z chromované mosazi. Vybavena nastavitelnou tryskou, plynulou regulací průtoku a blokací spouště. Max. pracovní tlak: 12 bar. Max. pracovní teplota: +80°C. Hmotnost: cca 0,5 kg. Průtok: 50 l/min (5 bar).
NiTO HEAVY DUTY	NT-3000A0	GW 1/2” BSP	Průmyslová pistole pro vodu NiTO HEAVY DUTY. Vyrobena z mosazi, izolovaná spoušť z nerezi. Obal z modré pryže EPDM. Vybavena nastavitelnou tryskou, plynulou regulací průtoku a blokací spouště. Max. pracovní tlak: 25 bar. Max. pracovní teplota: +80°C. Hmotnost: cca 1,1 kg. Průtok: 25÷42 l/min (5 bar).
NiTO II	NT-30550A3	GW 3/4” BSP	Průmyslové, kvalitní, ergonomická pistole, NITO II pro vodu. Obal z nárazuvzdorného plastu. S plynulou regulací průtoku a blokací spouště. Vyměnitelné trysky. Max. pracovní tlak: 25 bar. Max. pracovní teplota: +90°C. Hmotnost: cca 0,7 kg. Průtok se standardní tryskou 40 l/min (5 bar).
	NT-30210A0	-	Sada trysek pro pistole NITO II. Trysky 20, 30 a 60 l/min (5 bar), vyrobeny z mosazi. Montáž trysek pomocí přiloženého imbusového klíče 3 mm.

* - rychlospojky NiTO - viz kapitola „Mosazné rychlospojky pro vodu“

Vodní pistole AKBO

obrázek	index	verze	popis
	AK-MN001-BL	standard, modrá	Pistole pro vodu AKBO HEAVY DUTY. Vyrobeny z mosazi, izolovaná spoušť z nerezi, obal z pryže EPDM, těsnění z EPDM. Vybaveny nastavitelnou tryskou, plynulou regulací průtoku a blokací spouště. Přípojka: vnitřní závit 1/2” BSP. Verze s ochranou spouště zamezuje náhodnému, nekontrolovanému spuštění proudu vody a také chrání spoušť před poškozením. Max. pracovní tlak: 24 bar. Max. pracovní teplota: +95ºC. Hmotnost: cca 0,87 kg. Průtok: 30 l/min (5 bar), 75 l/min (24 bar). Verze BIG FLOW se zvětšeným průtokem: 48 l/min (5 bar), 120 l/min (24 bar).
	AK-MNP01-BL	s ochranou spouště, modrá	
	AK-MBP01-BK	s ochranou spouště a zvětšeným průtokem (BIG FLOW), černá	
	AK-RN001-BL	standard, modrá	Pistole pro vodu AKBO HEAVY DUTY. Vyrobeny z nerezi, izolovaná spoušť z nerezi, obal z pryže EPDM, těsnění z vitonu. Vybaveny nastavitelnou tryskou, plynulou regulací průtoku a blokací spouště. Přípojka: vnitřní závit 1/2” BSP. Verze s ochranou spouště zamezuje náhodnému, nekontrolovanému spuštění proudu vody a také chrání spoušť před poškozením. Max. pracovní tlak: 24 bar. Max. pracovní teplota: +95ºC. Hmotnost: cca 0,87 kg. Průtok: 30 l/min (5 bar), 75 l/min (24 bar). Verze BIG FLOW se zvětšeným průtokem: 48 l/min (5 bar), 120 l/min (24 bar). Verze s možností sterilizace vyrobena z nerezi AISI 316, obal ze silikonu, možnost sterilizace (do +160ºC), určena pro farmaceutický průmysl.
	AK-RN001-W	standard, bílá	
	AK-RNP01-BL	s ochranou spouště, modrá	
	AK-RNP01-W	s ochranou spouště, bílá	
	AK-RB001-BK	se zvětšeným průtokem (BIG FLOW), černá	
	AK-RN002-BL-LAT	s možností sterilizace	

Vodní pistole AKBO

obrázek	index	verze	popis
	AK-RHP01-R	izolovaná, s ochranou spouště, červená	Pistole pro horkou vodu AKBO HEAVY DUTY. Vyrobena z nerezi. Obal z pryže EPDM, těsnění z vitonu. Izolace rukojeti z teflonové pěny a ochrana spouště zaručují bezpečné používání. Vybavena nastavitelnou tyrskou, plynulou regulací průtoku a blokací spouště. Přípojka: vnitřní závit 1/2” BSP. Max. pracovní tlak: 24 bar. Max. pracovní teplota: +95ºC. Hmotnost: cca 0,97 kg (1,2 kg verze s nástavcem). Průtok: 30 l/min (5 bar), 70 l/min (24 bar). Verze BIG FLOW se zvětšeným průtokem: 48 l/min (5 bar), 120 l/min (24 bar).
	AK- RHPB1-R	izolovaná, s ochranou spouště, se zvětšeným průtokem (BIG FLOW), červená	
	AK-RHP02-R-L40	izolovaná, s ochranou spouště, nástavec 40 cm, červená	
	AK-RNP01-BK-EX	s ochranou spouště, černá	Pistole pro vodu AKBO HEAVY DUTY pro práci v první a druhé zóně nebezpečí výbuchu, (ATEX). S certifikátem TüV. Vyrobena z nerezi AISI 316, obal z pryže EPDM, těsnění z vitonu. Vybavena nastavitelnou tyrskou, plynulou regulací průtoku a blokací spouště. Přípojka: vnitřní závit 1/2” BSP. Max. pracovní tlak: 24 bar. Max. pracovní teplota: +60ºC. Hmotnost: cca 0,97 kg. Průtok: 30 l/min (5 bar), 70 l/min (24 bar).
	AK-NN001-BL	lehká, modrá	Lehká pistole pro vodu AKBO. Vyrobena z polyamidu PA6 vyztuženého skelným vláknem, ventil a spoušť z nerezi, obal z pryže EPDM, těsnění z EPDM a vitonu. Vybavena plynulou regulací průtoku a blokací spouště. Splňuje požadavky FDA. Používána v potravinářství. Přípojka: vnitřní závit 1/2” BSP. Max. pracovní tlak:12 bar. Max. pracovní teplota: +50ºC. Hmotnost: cca 0,48 kg. Průtok: 30 l/min (5 bar), 70 l/min (24 bar).
	AK-RBT01-BL-U	standard, modrá	Pistole pro vodu z nerezi se zadní spouští. Obal z pryže EPDM, těsnění z vitonu. Vybavena nastavitelnou tyrskou, plynulou regulací průtoku a blokací spouště. Přípojka: vnitřní závit 1/2” NPT. Max. pracovní tlak: 24 bar. Max. pracovní teplota: +95ºC. Hmotnost: cca 0,87 kg. Průtok: 28 l/min (5 bar), 58 l/min (15 bar). Verze BIG FLOW se zvětšeným průtokem: 48 l/min (5 bar), 90 l/min (15 bar).
	AK-RBTB1-BL-U	se zvětšeným průtokem (BIG FLOW), modrá	

Trysky

Trysky NiTO

obrázek	index	přípojka	materiál	popis
	NT-53750A3	vsuvka NiTO 1/2”	chromovaná mosaz	Proudnice (nastavitelná tryska) regulované otáčením. Určeny pro hadice 1/2” a 3/4”. Přípojky: vsuvky rychlospojek NiTO (viz kapitola „PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky”), závit BSP a trn na hadici. Pracovní tlak do 25 bar.
	NT-63750A3	vsuvka NiTO 3/4”	chromovaná mosaz	
	NT-20300A9	vnitř. závit 3/4”	niklovaná mosaz	
	NT-20000A4	trn na hadici 15/20 mm	mosaz	
	NT-57140A1	vsuvka NiTO 1/2”	chromovaná mosaz, plast	

Trysky HANDIFIGHTER

obrázek	index	přípojka	popis
	IN-59481-020 (krátká)	vněj. závit 3/4”	Průmyslová proudnice na vodu s nastavitelnou tryskou. Prstenec z pryže EPDM chrání před mechanickým poškozením. Materiál: mosaz. Obal: vysoce odolný plast Tryska: 7 mm. Pracovní tlak: 16 bar. Průtok: 75 l/min (6 bar).
	IN-59481-120 (krátká)	trn na hadici 19 (20) mm	
	IN-59481-220 (dlouhá)	vnitř. závit 3/4”	
	IN-59481-225 (dlouhá)	vněj. závit 1”	
	IN-59482-020 (krátká)	vněj. závit 3/4”	Průmyslová proudnice na vodu s nastavitelnou tryskou. Prstenec z pryže EPDM chrání před mechanickým poškozením. Materiál: mosaz. Obal: vysoce odolný plast Tryska: 10 mm. Pracovní tlak: 16 bar. Průtok: 150 l/min (6 bar).
	IN-59482-125 (krátká)	trn na hadici 25 mm	
	IN-59482-220 (dlouhá)	vnitř. závit 3/4”	
	IN-59482-225 (dlouhá)	vněj. závit 1”	

Trysky

Trysky AKBO Heavy Duty

obrázek	index	materiál	popis
	AK-MSH02-BL	mosaz	Průmyslové proudnice pro vodu s nastavitelnou tryskou. Používány v potravinářském průmyslu, masokombinátech, pivovarech a výrobnách nápojů, průmyslových kuchyních a mlékárnách. Obal a těsnění: pryž EPDM. Přípojka: vnitřní závit 1/2” BSP. Prac. tlak: 16 bar. Prac. teplota: do +80°C. Průtok: 110 l/min (5 bar), 150 l/min (16 bar). Barvy - označení v indexu: BL - modrá, R - červená, W - bílá.
	AK-MSH02-R		
	AK-MSH02-W		
	AK-RSH02-BL	nerez	
	AK-RSH02-R		
	AK-RSH02-W		
	AK-RSHW2-W		

Ohebné proudnice WATER SAVER

obrázek	index	průměr / průtok (při 4,5 bar)	materiál	popis
	AK-WMS01	- 13 l/min	mosaz	Robustní proudnice pro oplach a čištění vodou, jejíž proud je možné regulovat pomocí deformace pryžové trysky rukou. Pokud není tryska ohnuta je průtok uzavřen, což zaručuje úsporu vody a času při práci. Je mimořádně odolná poškození (rozšlápnutím, přejetím apod.). Materiál trysky: černá pryž NBR. Délka: 230 mm. Přípojka: vnitř. závit 3/4” BSP. Prac. tlak: do 7 bar. Prac teplota: do +65°C (krátkodobě +100 °C).
	AK-WMM01	13 mm 23 l/min		
	AK-WML01	9 mm 23 l/min		
	AK-WMR01	4,5 mm 17 l/min		
	AK-WRS01	- 13 l/min	nerez	
	AK-WRM01	13 mm 23 l/min		
	AK-WRL01	9 mm 23 l/min		
	AK-WRR01	4,5 mm 17 l/min		

Ohebné proudnice BLUE NOZZLE

obrázek	index	popis
	AK-WMS01	Ekonomická proudnice pro oplach a čištění vodou, jejíž proud je možné regulovat pomocí deformace pryžové trysky rukou. Pokud není tryska ohnuta je průtok uzavřen, což zaručuje úsporu vody a času při práci. Je mimořádně odolná poškození (rozšlápnutím, přejetím apod.). Materiál: mosaz, modrá pryž NBR. Délka: 230 mm. Přípojka: vnitř. závit 3/4” BSP. Prac. tlak: do 10 bar. Průtok: 13,5 l/min při tlaku 2,5 bar. Prac teplota: do +65°C Hmotnost: 0,28 kg.