★ ★ ★ ★ ★

CHEMSTAR / UPE / SD

Vnitřní vrstva: Černý polyetylen UHMWPE
Výztuž: Textilní oplet, ocelová spirála
Obal: Černá pryž EPDM
Prac. teplota: Od -30°C do +100°C

Tlako-sací hadice pro transport chemikálií. Široce používána v potravinářském, chemickém a petrochemickém průmyslu. Vybavena měděným lankem pro zajištění elektrické vodivosti mezi koncovkami. Obal odolný otěru a atmosférickým vlivům. Odpovídá požadavkům norem CE 1935/04 a CE 2023/06. Antistatický obal (R $<10^6$ Ω), odolný otěru, ozónu a atmosférickým vlivům. Zaručen také odvod elektrostatického náboje stěnou hadice (R $<10^9$ Ω) (ne jen jejím povrchem). Hadice je značena symbolem Ω/T. Splňuje požadavky normy EN 12115:11. Podtlak 0,9 bar. Koeficient bezpečnosti 4:1.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	standardní délka [m]
SO-CHEMSTAR-UPE-019	19	31	16	188	0,68	61
SO-CHEMSTAR-UPE-025	25	37	16	225	0,83	61
SO-CHEMSTAR-UPE-032	32	44	16	263	1,01	61
SO-CHEMSTAR-UPE-038	38	51	16	338	1,16	61
SO-CHEMSTAR-UPE-051	51	67	16	413	1,85	61
SO-CHEMSTAR-UPE-063	63	79	16	450	2,58	61
SO-CHEMSTAR-UPE-076	76	92	16	525	2,91	61
SO-CHEMSTAR-UPE-102	102	118	16	675	3,93	61